# pehamed

# FILM SAFE XF

A revolutionary new system for unexposed film storage,
that eliminates pre-exposure.
- For all usual X-Ray Film sizes -

Une nouvelle facon sûre de stocker vos films vierges



Ein neuartiger, sicherer Aufbewahrungsplatz
für Ihr unbelichtetes Filmaterial

# FILM SAFE XF

## Technical Specifications :

Material: Vacuum moulded ABS

Size: 19" W, 14" H, 21" D

Electrical: 230 V - 50 Hz - sec. 9V or
120 V - 60 Hz - sec. 9V

Weight: Approx. 31 lbs.

Table-top installation

Film sizes: inch for all usual sizes

## Directions for use :

Simply plug FILM SAFE in your darkroom power outlet.
To open FILM SAFE press the yellow button.
The solid state components in FILM SAFE measure the amount of light in your darkroom and if safe releases the lid for removal or insertion of film.
The lid is designed so as to fall closed when released.
Now load your film directly into FILM SAFE for storage. FILM SAFE can only be opened under safelight conditions thereby eleminating any accidental pre-exposure of your X-Ray film.

## Features :

- Accidental fogging or pre-exposure of film material is eliminated.
- Safe and easy method to store your film.
- Simple usage and handling
- Protects film from damage, dust, moisture etc.
- Keeps film fresh longer
- Cost effective
- German High Quality Product

## Caractéristiques techniques :

Materiaux: ABS noir

Dimensions: 480 x 350 x 530 mm

Alimentation: 230 V sec. 9V ou
120 V sec. 9V

Weight: 14 kg

Montage sur table

Formats de films: pour tout formats de films

## Mise en service :

Installer le FILM SAFE dans la chambre noire et brancher au secteur.
Lorsque: seule la lumière de chambre noire est allumée, le FILM SAFE peut être ouvert par simple pression sur la touche jaune.
( Le voyant rouge s´allume si la lumière ambiante est trop forte et le couvercle reste verrouillée.)
Insèrer les films.
Attention: Par construction, le couvercle se referme toujours de part son propre poids.
Selon vos besoins, les films peuvent être retirés a tout moment.
Si vous deviez avoir oublié d`éteindre l`eclairage, il vous sera impossible d`ouvrir le FILM SAFE.

## Avantages :

- L`ouverture de couvercle n`est possible qu`en éclairage atténué de chambre noire.
- Le contrôle électronique de la luminosité provoque le verrouillage du FILM SAFE en éclairage normal.
- Protection absolue contre le voilage du film en chambre noire.
- Vos films sont donc protégés contre de fausses manipulations.
- Maniement extrêmement simple, aucun entretien.

## Technische Daten :

Material: ABS schwarz

Maße: 480 x 350 x 530 mm

Netzanschluß: 230 V sec. 9V
120 V sec. 9V

Gewicht: 14 kg

Filmformate: 9 x 12 cm, 13 x 18 cm,
18 x 24 cm, 24 x 30 cm,
15 x 40 cm, 20 x 40 cm,
30 x 40 oder 35 x 43 cm,
35 x 35 oder 40 x 40 cm

## Inbetriebnahme :

FILM SAFE in der Dunkelkammer aufstellen und mit dem Netz verbinden. Bei Betätigung des gelben Druckschalters öffnet sich FILM SAFE unter Dunkelkammerlicht.
( Wenn rotes Licht am Druckschalter aufleuchtet, ist das Licht in der Dunkelkammer zu hell und FILM SAFE bleibt verriegelt.)
Achtung: Klappe ist so konstruiert, daß sie immer wieder durch Eigengewicht schließt. Bei hellem Licht ist ein Öffnen des Safes und Entnahme von Filmen unmöglich.

## Vorteile :

- Entnahme der Filme nur bei Dunkelkammerlicht möglich.
- Elektronische Helligkeitskontrolle steuert die Verriegelung des FILM SAFE.
- Keine Vorbelichtung des Filmmaterials in der Dunkelkammer.
- Absolut sicherer Aufbewahrungsplatz für das Filmmaterial.
- Einfache Handhabung, keine Wartung.

PEHA med.Geräte GmbH, Mühlstraße 38, D-65843 Sulzbach/Ts. (Germany / Europe) Tel.: +49 6196 500 40 30
Fax: +49 6196 500 40 50 E-mail: pehamed@t-online.de Internet: http://www.pehamed.com

pehamed